

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS KOLOB:

- Contrapiso de hormigón simple
- Piso de cerámica
- Paredes de bloque de diez cm. de espesor
- Enlucido Enlumax
- Pintura exterior Elastomérica
- Pintura interior de látex Vinil acrílico color blanco
- Mesones de cocina con cerámica
- Baños forrados de cerámica tipo uno, en los baños completos tubería para cable de ducha de agua caliente.
- Instalaciones sanitarias Tuberías Plastigama y Grifería FV
- Piezas Sanitarias y accesorios FV
- Ventanas de aluminio y vidrio
- Puerta principal metálica o madera (elección del cliente)
- Puerta posterior e interiores de madera (tamboradas completamente terminadas con sus respectivas chapas de dormitorios y baños)
- Cerramiento lateral y posterior
- Área exterior encementada
- Una llave para agua en la parte lateral para jardinería.
- También contará con las instalaciones eléctricas Empotradas dentro de tubería de PVC, **SALA:** 1 punto de luz y 1 punto de tomacorriente 110 v, 1 punto de tomacorriente 220v para A/C., **COMEDOR:** 1 punto de luz, 1 punto de tomacorriente 110 v., **COCINA:** 1 punto de luz, 1 punto de toma corriente 110 v sobre mesón, 1 punto de toma corriente 110 v para nevera, **HALL INGRESO :** 1 punto de luz., **DORMITORIO MASTER:** 1 punto de luz y 2 tomacorrientes 110V y 1 punto de tomacorriente 220 para A/C **BAÑO MASTER:** 1 punto de luz y 1 punto de tomacorriente, **DORMITORIO SECUNDARIO :** 1 punto de luz y 1 puntos de tomacorrientes 110 V , **BAÑO SOCIAL:** 1 punto de luz y 1 punto de tomacorriente.